

Thuộc tính visibility trong CSS

CSS có thuộc tính *visibility* giúp bạn ẩn một phần tử nào đó. Sử dụng thuộc tính này cùng với JavaScript, bạn có thể tạo ra các menu phức tạp và các layout đa tính năng.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng thuộc tính *visibility* để ẩn các thông báo lỗi và chỉ hiển thị các thông báo này nếu cần hiển thị tới người sử dụng, hoặc để ẩn các câu trả lời trong các câu hỏi cho tới khi người dùng đã trả lời xong.

Bảng sau liệt kê các giá trị mà thuộc tính *visibility* có thể nhận:

Giá trị	Miêu tả
visible	Hiển thị nội dung tới người dùng
hidden	Ẩn nội dung
collapse	Chỉ sử dụng với các cột và hàng trong bảng

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của thuộc tính *visibility* trong CSS:

```
<html> <head> </head> <body> <p> Doan van nay la nhin thay  
nhu binh thuong. </p> <p style="visibility:hidden;"> Doan  
van nay la khong nhin thay (bi an di). </p> </body> </html>
```

Kết quả là:

Doan van nay la nhin thay nhu binh thuong.